

Типром У1

Автор: Administrator

02.03.2016 23:42 - Обновлено 02.03.2016 23:52



Описание

Особенности продукта - допускается нанесение на влажную поверхность; - обладает характерным запахом органического растворителя, в связи с чем, не рекомендован для внутренних работ.

Свойства продукта:

- не изменяет внешний вид обработанного материала;
- увеличивает атмосферостойкость и коррозионную стойкость материалов;
- препятствует появлению повторных высолов;
- увеличивает стойкость к воздействию щелочей и слабых кислот;
- практически не снижает газо- и воздухопроницаемость;
- устраняет капиллярный подсос в конструкциях, расположенных ниже уровня земли;
- обработка тротуарной плитки резко снижает сцепление льда с минеральной

Типром У1

Автор: Administrator

02.03.2016 23:42 - Обновлено 02.03.2016 23:52

поверхностью, что

значительно облегчает процесс очистки от наледи;

- проникает внутрь обрабатываемого материала на глубину до 35 мм (в зависимости от пористости материала);

- срок службы покрытия не менее 10 лет.

Способ применения:

Наносить на чистую поверхность, равномерно при помощи кисти, валика, распылителя в несколько слоев (с интервалом не более 10 минут), до полного насыщения поверхности при

температуре от -20°C до +30 °C.

Водозащитный эффект наступает в течение 24 часов.

Расход материала:

150 – 350 мл/м² - в зависимости от пористости обрабатываемой поверхности.

Технические показатели качества

Водонепроницаемость, мм вод.ст. 120

Упаковка:

Полиэтиленовые канистры 1 и 5 литров.

Хранение и транспортировка:

Следует хранить в сухих помещениях при температуре от -20°C до +30°C, вдали от отопительных приборов и прямых солнечных лучей. Гарантийный срок хранения - 12 мес.

Допускается перевозка всеми видами транспорта при t от -20°C до +30°C

Меры безопасности:

Во время работы применять защитные очки, резиновые перчатки. При попадании в глаза промыть водой. Беречь от детей и животных. Неадсорбирующие поверхности (окна, пластик, металл) и растения защищать от попадания.

Типром У1

Автор: Administrator

02.03.2016 23:42 - Обновлено 02.03.2016 23:52
